

L'invincibile

S 6300

2012



TECHNICKÁ DATA:

- pracovní šířka	630	mm
- rozměry pracovního stolu	640x1000	mm
- pracovní výška (min./max.)	3,5/300	mm
- min. pracovní délka	260	mm
- průměr srovnávacího válce	120	mm
- otáčky srovnávacího válce	4500	ot./min.
- počet nožů	4	ks
- rozměry nožů	35x3x640	mm
- elektronicky řízená rychlost posuvu	4+20	m/min.
- průměr vývodu pro odsávání	150	mm
- max. úběr materiálu (na 1 průchod)	8	mm
- výkon hlavního motoru (9 kW v režimu S6)	7,5	kW
- výkon motoru posuvu (v režimu S6)	1,3	kW

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- spodní stůl se zdvihem pomocí čtyř ocelových šroubů;
- 2 rychlostní motorizovaný zdvih spodního stolu s mikrometrickým nastavením;
- 2 rychlostní motorizovaný zdvih spodního stolu s mikrometrickým nastavením;
- **ergonomický ovládací panel s elektronickým programátorem** pro automatické polohování spodního stolu a řízení rychlosti posuvu, viditelnost nastavených hodnot i z větší vzdálenosti;
- okamžité nastavení pracovní tloušťky a rychlosti posuvu;
- proměnlivá rychlost posuvu v rozsahu 4-20 m/min., elektronicky řízená frekvenčním měničem;
- **automatické nastavení rychlosti posuvu v závislosti na zatížení hlavního motoru;**
- 1. horní ocelový drážkovaný podávací válec na vstupu;
- 2 horní pogumované podávací válce na výstupu;
- **nezávislé pneumatické nastavení přítlaku horních podávacích válců ;**
- zvukotěsná zábrana na vstupu a na výstupu;
- bezpečnostní mikropřepínač na ochranném krytu;
- nouzové vypínače na přední a zadní straně stroje;
- uzamykatelný hlavní vypínač;
- ochrana proti přetížení;
- pomocný ovládací el. obvod s napětím 110 V;
- automatický rozběh motoru hvězda-trojúhelník;
- automatická brzda motoru;
- osvědčení a provedení dle normy CE.