



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A**
- KERAM. DLAŽBA
 - FLEXI LEPIDLO
 - BET. MAZANINA 50 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
 - HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ MAZANINA 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

- B**
- KERAM. DLAŽBA / KOBRECE
 - ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 50 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE 50 mm
 - ŽB STROPNÍ PANEL 160 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE MW 40 mm
 - SDK PODHLED NA OCEL. ROŠTU

- C**
- KOBRECE
 - NIVELAČNÍ STĚRKA
 - BETON + KARI 40 mm
 - TRAPÉZOVÁ OC. PLECH 60 mm
 - OCEL. I-PROFILY
 - SDK PODHLED NA OC. ROŠTU

- D**
- PÁLENÁ TAŠKA TONDACH
 - STŘEŠNÍ LATĚ
 - STŘEŠNÍ KONTRALATĚ
 - HYDROIZOLACE
 - TEPELNÁ IZOLACE MW 220 mm
 - PAROTĚSNÁ FOLIE
 - SDK PODHLED NA OC. ROŠTU

LEGENDA MATERIÁLŮ



OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 44 P+D, ZDĚNÉ NA MALTU MVC. ZDIVO JE Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S IZOLANTE Z MINERÁLNÍ VATY MW tl. 100 mm (XPS 60 - 100 mm V ČÁSTI POD ÚROVŇÍ OKOLNÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU). FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MNICHOVSKÁ OMÍTKA CAPAROL



VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP tl. 250 mm, ZDĚNÉ NA MVC.



VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PŘÍČLOVEK POROTHERM 11,5, tl. 115 mm, ZDĚNÉ NA MVC

Vypracoval:	Michal Oswald	Skutečné provedení stavby zakresleno: 12/2011	
Kontroloval:	Ing. Jan Trubiroha		
Zodp. projektant:	Ing. M. Hnát		
Investor:	První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24, 432 01 Kadaň		č.paré:
stavba:		stupeň	
		č. zakázky:	2011_017
		datum:	12/2011
		formát:	6 x A4
výkres:		měřítko:	1:200
		č.výkresu:	
ŘEZ A-A'		F - 1.1.2 - 07	