



TECHNICKÝ PRŮKAZ

MOTOROVÉHO - PŘIPOJNEHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

AO 655232

301306



STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA A DRŽITEL VOZIDLA

SPZ vozidla
AKM 18 - 80

Držitel

Datum narození

Trvalý pobyt / sídlo

V okr. Praha - Město

dne 10.01.2000

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

Podpis

SPZ vozidla

AKM1880

Držitel

Datum narození

Trvalý pobyt / sídlo

V PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO

dne 05.09.2012

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

Podpis

V PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO

dne 05.09.2012

Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 10.01.2000 FA č.20000136 Z 7.1.2000 LIFE CARS A.S. P-9
2. 10.01.2000 OTP č.AAG955242
3. 20.09.2006 Dědictví, 13D 192/2005, O.S. PRAHA 9. ORV UAB 865429
5. 09.2012 DĚDICTVÍ, USNESENÍ 13 D 532/2011-34, 05.09.2011.
6. 09.2012 VYDÁNÍ ORV Č. UAK 537198.
8. 09.2012 POPLATEK DO SFŽP NEVYBRÁN - DĚDICTVÍ.

9.

10.

11.

12.

13.

SPZ vozidla

AKM 18-80

Držitel

Datum narození

Trvalý pobyt / sídlo

V PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO

dne 20.09.2006

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

Podpis

SPZ vozidla

7U24974

Držitel

AGRI LIBOCHOVICE A.S.

Datum narození

Trvalý pobyt / sídlo

RČ/ČO

64052931

PODĚBRADOVA 643/0, LIBOCHOVICE, LIBOCHOVICE, 4
V LOVOŠIC

dne 02.10.2012

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

Podpis

V

dne

Podpis

298671

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č. 3063-45-01 DI Policie ČR č.		(ZTP) (DI)
1	Druh vozidla OA-M1-HB-5 HATCHBACK	
2	Tovární značka, typ ŠKODA FELICIA LX EEF613F	
3	Výrobce Výrobní číslo (VIN) ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Typ 781.135 M Výrobní číslo 3012968 Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹] 40/4 500 Zavíh. objem [cm ³] 1 289 Pálivo BA 91 B roky výroby 1999	
4	Výrobce Druh Výrobní číslo Barva Počet míst - k sezení Maximální zatížení střechy [kg] Rozměry ložné plochy [mm] - délka Celkové rozměry [mm] - délka Pohotovostní [kg] Užitková (včetně obsluhy) [kg] C e l k o v á [kg] Povolené zatížení náprav [kg] 1-2-3-4 770 800 Druh kol Pneumatiky - přední - střední - zadní Ráčky - přední - střední - zadní Počet náprav - z toho poháněných Rozvor [mm]	roky výroby 1999
5	DISKOVÁ 165/70 R13 79T 165/70 R13 79T 4.5J X 13 ET38 4.5J X 13 ET38 2 - 1 PŘEDNÍ 2 450	- k stání 0 Objem cisterny - skříně [m ³] - šířka - šířka 1 635 - výška 1 415
6	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹] 151 Brzdy (ano - ne) - provozní ANO - parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovač NE Spojovací zařízení - druh (typ) Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného 700 - nebrzděného 400 Celková hmotnost [jízni soupravy [kg] 2 120 Spotřeba paliva ZM 8.8/5.0/6.4 - při rychlosti [km.h ⁻¹] DLE EU 93/116 [dm ³] / 100 km EHK/ES - město - 90 [km.h ⁻¹] - 120 [km.h ⁻¹] Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího 80 - za jízdy 72 Výbava (ano - ne) - ABS NE - Retardér - ASR - Airbag (počet) 0 - Nezávislé topení, typ Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU: EHK č. 83.03B EU č. 96/69 Korigovaný součinitel absorpce	
7	Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)	
8	V dne podpis	
9	Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.		
č. 3063-45-01 dne 7.12.1998 ŠKODA, AUTO a.s. Expedice hotových vozů (2) <i>gfu</i> Výrobce vozidla 293 60 Mladá Boleslav 19.11.1999 dne Výrobce nástavby		
P O Z N Á M K A		

Alternativně lze použít pneumatiky 165/70 R13 79T, 175/60 R13 76T, 175/65 R13 80T na ráfcích 5.5J x 13 ET36, 175/60 R14 78T na ráfcích 5.5J x 14 ET42, 5.5J x 14 ET40. Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S na ráfcích 4.5J x 13. Ráfky mohou být z lehké slitiny.

Alternativně může být vozidlo vybaveno kolem pro dočasné užití.

Podle rozsahu mimořádných výbav se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost až o 50 kg.

Statické zatížení od přívěsu na kouli max. 500N.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č.102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.