

## 6. Traktor JOHN DEERE 6920S

Inventární číslo: HO 3966

SPZ/RZ Vozidla	AB 74 - 94	
Značka a typ stroje	John Deere 6902S MW2	
Druh vozidla	Traktor kolový	
Technický průkaz	AP 687026	
Motor, typ, rok výroby	6068 HLA 73	2002
Motor, výrobní číslo	CD6068H683225	
Objem a výkon motoru	6 788 cm <sup>3</sup> 118 kW (2100 ot.min <sup>-1</sup> )	
Karoserie/kabina	Bezpečnostní, SG 048	
Výrobní číslo	L06920A337168	
Barva	Zelená kombinovaná	
Nápravy, počet - poháněno	2-2	
Rozměr pneumatik	Přední 540/65 R 28 142 A8 Zadní 650/65 R 38 157 A8	
Pohotovostní hmotnost (kg)	6 685	
Délka, šířka, výška (mm)	4 980, 2 495, 2 915	

Datum uvedení traktoru do provozu: 02.10.2002

Stav počítadla motohodin: - dle sdělení cca 11 500 až 11 700

Údaje na štítku stroje: neidentifikovány, štítek je nepřístupný za ramenem nakladače

Přední náprava vykazuje unik oleje.

Hydraulika, závěsy: dle sdělení výsledku diagnostiky servisní organizace, je nutná oprava hydrauliky (ramena, hydrauliky) a cenový výše opravy byla odhadována na částku 100. 000,- Kč

### Čelní nakladač

Hydraulický čelní nakladač Q 970

Výrobce: Ålö Holding AB, Švédsko

Zástupce/prodejce: Manatech cz, s.r.o.

Svařenec výložníku	Bez viditelných závad
Konzola výložníku	Bez viditelných závad
Paralelogram	Bez viditelných závad
Lopata čelního nakladače	Standardní

### 6.1.1 Pneumatiky

Pneumatiky přední: Taurus 540/65 R28 142A8 (cena – průměr tří prodejců je 25490,- Kč/ks, vč. DPH)

Pneumatiky zadní: Continental 650/65 R 38 157A8 (cena – průměr dvou prodejců je 49500,- Kč/ks, vč. DPH)

## Hydraulická soustava traktoru:

Provedení .....	uzavřená hydraulická soustava s regulací snímání zatížení
Čerpadlo .....	Axiální pístové nebo zubové poháněné čerpadlo
Tlak v soustavě	
- minimální (pohotovostní): .....	3000 kPa (30 bar; 435 psi)
- maximální: .....	20000 kPa (200 bar; 2900 psi)
Soustava řízení .....	s hydrostatickým okruhem strojního řízení

